

EXTREME CRANE LUBE ALL SEASON KRANSMÖRJNING

#307 Extreme Crane Lube är ett speciellt utvecklat smörjmedel för glidytor på kranar. Helsyntetisk-PAO olja, PTFE och syntiserad molybdendesulfid (MoS2) ger utmärkta temperaturegenskaper, låg friktion och mycket högt slitageskydd. Ett kran-smörjmedel för snabb och enkel applikationer med höga krav i alla klimat.

STARK OCH UNIVERSELL

Det speciella smörjmedlet har tixotropisk vidhäftning och utvecklat för glidande rörelser med höga tryck. Det kan jämföras med ett smörjfett som kan appliceras snabbt och enkelt.

När produkten lanserades 2020 blev den snabbt extremt populär i mobila kranbranschen i bl.a. USA.

LÅG FRIKTION OCH TRYCKBESTÄNDIG

Extreme Crane Lube har hög vatten-resistens, hög halt av PTFE och tryck-förstärkt med Micron Moly®, en syntetiserad (upplöst) molybdendisulfid som behandlar metallytor och motstår tryck upp till 35 ton/cm².

I synergi med varandra skapas en låg friktion och ett mycket starkt slitageskydd vid höga tryck och under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

ENKEL APPLIKATION

Extreme Crane Lube innehåller ett special lösningsmedel som gör att den enkelt kan appliceras med tryckspruta, lågtrycksspruta eller som aerosol.

Vid applicering avdunstar lösnings-medlet och smörjmedlet vidhäftar direkt på ytan utan att rinna eller droppa. Produkten får sin tixotropiska vidhäftning och konsistens och klar för bruk efter ca 1-2 minuter.

FÖRDELAR

- Mycket enkel och snabb applicering
- Multifunktionellt
- Tryckförstärkt med Micron Moly® och PTFE

- Droppfritt - tixotropiskt
- Tixotropisk / flexibel smörjfilm
- Hög resistens mot vatten, salt, alkalier och syra
- Påverkar ej gummi och plast

APPLICERING

Appliceras mycket snabb och enkelt med aerosolburk eller lösvikt med tryckspruta, lågtrycksspruta (endast Gloria EX 100), pensel, eller roller. Vi lagerför sprayers för applicering.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Mobilkranar • Lastbilskranar • Glidytor • Glidlager • Stödben. Teleskåplastare • Teleskoptrailers Pålhammare • Mfl applikationer

REKOMMENDERAS TILL:

Effer • Erkin World Power • Fassi • HMF • HIAB • Leibherr • MPG • Palfinger • Mfl.



307



Färg : Röd
Viskositet 40°C : 230 cst
Basolja: Syntetisk PAO
Flampunkt : +270°C - (efter 3 min)
Droppunkt: +260°C
Four ball test : 400 kg (weld load)
Timken test : 65 lbs / 29,5 kg
Arbetstemp : -35°C - +185°C
Emballage : 500 ml aerosol
5 L dunk
Art.nr : 307

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se